



RC-7115L 木器漆用乳液

一、 产品简介

本产品系采用特种功能性单体和工艺制作的核壳型室温自交联丙酸类乳液产品, 不含游离乳化剂, 避免了乳化剂迁移的问题, 具有比较好的耐水性。使用本产品制作的木器漆具有快干, 硬度高, 打磨性好, 耐化学物性能很好的特点。于本乳液产品的粒度小, 渗透力强, 使用本产品制作的底漆, 具有高通透性和优秀的木纹展示性, 很适合于做浅色底材上用的底漆。

二、 应用特点

- 1.快干, 耐水性好, 硬度高;
- 2.易打磨, 高的通透性和展示木纹性;
- 3.好的抗粘连性, 良好的物理性能, 适用于木器漆底漆。

三、 典型特性

| 序号 | 项 目 | 指 标 | 检测方法 |
|----|-----------------------------|-----------|----------|
| 1 | 外观 | 微带兰相半透明液体 | 目 测 |
| 2 | 固体含量, % | 40.0—42.0 | GB/T1725 |
| 3 | 粘度, (23℃±1℃) mPa.s (2#30rp) | < 1000 | GB/T2794 |
| 4 | PH 值 | 7.5—9.5 | 企业标准 |
| 5 | 玻璃化温度, °C | 47 | 计 算 值 |
| 6 | 最低成膜温度, °C | 40 | GB/T9267 |
| 7 | 离子特性 | 阴离子型 | 企业标准 |

四、 贮运要求

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为一年。

五、 包装

包装为 50Kg 塑桶或 200Kg 铁、塑桶。